

FICHA TECNICA

CBR-PLUS



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CBR-PLUS es un Compuesto Aniónico Sintético con propiedades activantes de superficies, especialmente producido por CON-AID (PTY) LTD para propósitos de estabilización de suelos.

APLICACIONES

Estabilizador iónico de suelo

ENVASE

Tambor de 100 Lts, 50 Lts. y Balde de 20 Lts.

CARACTERISTICAS

- *Aniónico activo (%) = 23 como mínimo
- *Contenido de sólidos (%) = 23 como mínimo (Secado a 110°C máximo)
- *PH = 0.85 +/- 0.15. (No corrosivo a dilución de trabajo).
- *Viscosidad cPs = 600 ± 100 (a 25 oC) (Coaxial Rion - Rotor 3 - Bajo rango Modelo VA-04)
- *Peso específico a 25 oC = 1,01 ± 0,015
- *Reducción LL (e IP, al mantener cte. LP) : Min. 10%
- *Reducción Hinchamiento: Min. 70%
- *Aumento de Valor Soporte: Min. 80%
- *Dosificación = Min. 20 c.c / m3 de suelo – Max. 50 c.c / m3 de suelo
- *Totalmente dispersable en agua
- *No inflamable
- *No corrosivo
- *No peligroso
- *No tóxico (Certificación INTI)
- *Totalmente benigno para el usuario y el medio ambiente